


Gångväg



Det räcker med några, små mörkerzoner för att koncentrationen och uppfattningsförmågan ska brista. Därför är det viktigt att gångvägen är jämnt och enhetligt ljussatt så att de som promenerar kan känna sig trygga och säkra. Rundstrålande stolparmaturer är ett perfekt val för gångvägar.

Tänk på följande

- Undvik bländning. Som gående vill man kunna se vem man möter.
- Placera stolpbelysningen på samma sida av vägen.
- Håll gärna vägarna fria från träd och annan grönska som kan blockera ljuset från belysningen.
- Belys vertikala ytor för ökad rumsuppfattning. Låt t.ex vegetation på ca 3–6 m från vägen vara ljussatt för en ökad känsla av trygghet.
- Belysningen bör vara extra god där vägen ändrar karaktär, t ex vid korsningar och kraftiga svängar.



Vivita med dekorring/skärm, symmetrisk, 1969/2040 lm

Varianter	Alugrä
Vivita 740 CLO	305039
Vivita 830 CLO	305038

Varianter med nattsänkning finns på förfrågan.
Läs mer om ljusstyrning på vår hemsida.

Vivita med dekorring/skärm, symmetrisk

Bredd (m)	Stolphöjd (m)	Max stolpavstånd (m)	Medelbelysning	Flöde	Färgtemperatur
3	3	17	7.5 lux	1969/2040 lm	740/830
3	4	22	5 lux	1969/2040 lm	740/830

Avstånd väg/stolpe 0 m.